

GA 50

Ρολό από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm, με την δυνατότητα να δεχτεί και μόνωση από πολυουρεθάνη. Ιδανικό για βιομηχανική αλλά και οικιακή χρήση.

Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, το καθιστούν ενδεδειγμένο όταν οι τιμές ανεμοπίεσης είναι υψηλές ή όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης.

Ο τύπος GA 50 παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.



Εσωτερικά το προφίλ έχει τη δυνατότητα να δεχτεί μόνωση από πολυουρεθάνη.

Το τελευταίο προφίλ (ποδιά) έχει ειδική ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή. Επίσης προσαρμόζεται ειδικό ελαστομέρες PVC, για καλύτερη στεγανοποίηση.



Ειδικό κάλυμμα από πολυαμίδιο στις άκρες του προφίλ, που μειώνει την τριβή και τον θόρυβο.



Δυνατότητα ενσωμάτωσης ειδικών ανοιγμάτων από διαφανές πλαστικό για φωτισμό και οπτική επαφή με τον εσωτερικό χώρο.



Οδηγός από γαλβανιζέ χάλυβα πάχους 1,5 - 2mm σε σχήμα "Ω" που συνεργάζεται με ειδικό προφίλ αλουμινίου και βουρτσάκι για μείωση τριβών και θορύβων.

